

"It's all about Know How"
efficient-multichannel-publishing



PrintSpec™ Strip – Andruck zur Analyse

Um den ersten Schritt zu einem funktionierenden Qualitätsmanagement auf Basis der Mellow Colour PrintSpec Software zu ermöglichen, ist es unerlässlich, den PrintSpec Strip bei einigen Ihrer Druckjobs mit einzuplanen. Um Ihnen den Start zu vereinfachen, haben wir auf diesem Informationsblatt die wichtigen Punkte zusammengefasst. Planen Sie den PrintSpec Strip bei Ihrer Bogen- und Papierplanung mit ein und drucken zunächst 8 - 10 Jobs. Dabei ist darauf zu achten, den Strip dort einzuplanen wo eine möglichst gleichmäßige durchschnittliche Farbmenge und -führung zu erwarten ist.

PrintSpec™ Strip – Platzierung

Der PrintSpec Strip soll wie in der unteren Abbildung platziert werden. Um optimale Aussagen bei der Messung und Analyse zu erhalten ist auf folgende Aspekte zu achten:

- 1.) Der Strip soll in Bereichen mit möglichst gleichmäßiger Farbabnahme platziert werden.
- 2.) Der Strip soll möglichst nahe am gedruckten Element/ Job gedruckt werden.
- 3.) Eine Platzierung des Strips direkt unterhalb großer scharf begrenzter Volltonflächen ist zu vermeiden. Dies würde die späteren Messergebnisse beeinträchtigen
- 4.) Eine Platzierung am Rand ist aufgrund der geringen Druckstabilität nicht zu empfehlen

